

IP65

PROJETOR LED TAURUS

Driver provided by SOSEN

LED provided by LUMILEDS

PROYECTOR LED TAURUS
TAURUS LED FLOODLIGHT

PT) Descrição do produto

O projetor TAURUS incorpora LEDs de alta luminosidade, alcançando uma eficiência luminosa de 150 lm/W. Este projetor combina potência e eficiência, emitindo uma luz que se distribui através de uma lente com 110° de abertura.

ES) Descripción del producto

El proyector TAURUS incorpora LED de alto brillo, que alcanzan una eficiencia luminosa de 150 lm/W. Este proyector combina potencia y eficiencia, emitiendo luz que se distribuye a través de una lente de 110° de apertura.

EN) Product description

The TAURUS projector incorporates high brightness LEDs, achieving a luminous efficiency of 150 lm/W. This projector combines power and efficiency, emitting light that is distributed through a 110° aperture lens.







Características Gerais - Características generales - General Features

Temperatura de Trabalho - Temperatura de funcionamiento - Working Temperature
-25 ~ 45°C

Voltagem - Tensión - Voltage
AC 100V ~ 277V

Frequência de Operação - Frecuencia de funcionamiento - Operating Frequency
50/60Hz

Potência - Potencia - Power
600W

Lumens
90000lm

Ângulo do Feixe - Ángulo del rayo - Beam Angle
110°

Tempo Útil de Vida - Vida Útil - Lifetime
50.000 h

Acabamento - Acabado - Finishing
Preto - Negro - Black

Material
Alumínio - Aluminio - Aluminium

CRI	IP	KG	IK
>80	65	14	08

Desenho Técnico - Dibujo Técnico - Technical Drawing



Curva Fotométrica - Photometric Curve



Unit: cd
C0/180,143.1
C90/270,78.8

SKU	CCT
37393	4000 K
21521	5700 K